



Air

ErgoPack Air 713–580 / 726–580 / 745–580

Ergonomický systém páskování palet umístěných ve výšce.

Díky výškově nastavitelnému Air systému mohou být ergonomicky páskovány i palety umístěné ve výšce, a to ve vzpřímené poloze, bez nutnosti ohýbání. Toto umožňuje patentovaný plovoucí dvojitý vodící řetěz, který lze plynule nastavit až do výšky 580 mm. Kromě toho je u této verze zajištěna automatická detekce šířky palety ultrazvukovými snímači.

Vhodný pro páskování palet na dopravnících, zvedacích stolech a vozících různých druhů.

Rozměry:

<u>vč. ovládacího panelu</u>	<u>bez obsluhovacího panelu</u>
šířka: 1360 mm	1340 mm
hloubka: 1240 mm	1120 mm

výška min. (při minimální páskovací výšce):	1600 mm
výška max. (při maximální páskovací výšce):	1930 mm

Váha:

280 kg (včetně akumulátoru a svařovací hlavy, bez vázací pásky)

Maximální rozměry palety:

šířka : 2,40 m*, výška: 2,00 m

* (samonosné až do vysunutí max. 2,00 m)

Pro páskování nad 2 m je potřeba podpora ve vzdálenosti 1,0 m až 1,8 m. Do 2,40 m.

Minimální světlá výška: 50 mm

Minimální světlá šířka: 180 mm

Maximální výškový rozdíl mezi podlahou a paletou:

580 mm (volitelné nastavení na 680 mm)

Elektronicky nastavitelná výška v pěti uložitelných výškových polohách.

Vstupní napětí: 24 V DC

Kompletně připravený k obsluze, včetně svařovací hlavy a výměnného akumulátoru, bez vázací pásky.

Nastavení rozsahu šířky palety:

- a) manuálně
- b) automatická detekce šířky ultrazvukovým snímačem

Displej:

barevný 4,3palcový displej se speciálním dotykovým displejem umožňujícím práci v rukavicích.

Nabíječka:

speciální ErgoPack Dual 3-step charger 2x 12 V

Akumulátor:

24 V DC, Pb, doba nabíjení cca 8- 9 hod., cca 500 cyklů páskování na jedno nabití

Složení dvojitého vodícího řetězu:

1. vodící řetěz: vysokopevnostní, vyztužen skelnými vlákny, speciální bezúdržbový řetěz
2. nosná část řetězu: tuhá speciální část řetězu z vysokopevnostních hliníkových U-profilů. Spoje z legovaných ocelí šroubů a bezúdržbových, samomazných pouzder slinutého bronzu.

Svařovací hlava:

ErgoPack Air 713–580:	šířka pásky 9 – 13 mm, do 1 200 N utahovací síly
ErgoPack Air 726–580:	šířka pásky 12 – 16 mm, do 2 500 N utahovací síly
ErgoPack Air 745–580:	šířka pásky 15 – 19 mm, do 4 500 N utahovací síly